

Folha de dados do produto

Especificações

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 2000 VA para rack 2 U 230 V, Brasil



SMC2000I2U-BR

Visão geral

Prazo de entrega Enviado normalmente em 2 Semanas

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potência nominal em W	1300 W
Potência nominal em VA	2000 VA
Plug standard	NBR 14136
Nb of power socket outlets	3 NBR 14136
Número de unidade de rack	2U
Comprimento do cabo	1,83 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	CD com software CD de documentação Guia de Instalação Braceletes de montagem em rack Cabo USB

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,9 cm
Largura	48 cm
Profundidade	47 cm
Peso líquido	26,2 kg

Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	180...287 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoamento

Saída

Distorção harmônica	Menos de 5%
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	1300 W
Tempo de Transferência	Típico 8 m: Máximo 10 m
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50 Hz sincronizada com rede elétrica

Ambiental

Nível acústico	42 dBA
Dissipação de calor	81 Btu/h
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade relativa	0...95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 %

Baterias & Tempo de operação

Autonomia expansível	0
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	3 H
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	3...5 ano(s)
Battery power in VAH	432 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)	144 W rated

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : configuração de 'delays'
Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção
Slots livres	0

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	300 J
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	30,16 kg
Pacote 1 Altura	25 cm
Pacote 1 largura	59 cm
Pacote 1 Comprimento	60 cm
Número de unidades no pacote 3	16

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------