

Folha de dados do produto

Especificações



NOBREAK INTELIGENTE SMARTUPS BR DA APC DE 2200 VA, 115/220 V, BRASIL SMC2200BI-BR

SMC2200BI-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	115 V 120 V 220 V
Main Output Voltage	115 V
Potência nominal em W	2200 W
Potência nominal em VA	2200 VA
Plug standard	NBR 14136
Nb of power socket outlets	8 NBR 14136
Comprimento do cabo	1,52 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	Manual do usuário

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Altura	35,6 cm
Largura	20,5 cm
Profundidade	49,8 cm
Peso líquido	33 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Corrente Máxima de Entrada	19 A
Capacidade de corrente de comutação	30 A
Limites da tensão de entrada	90...140 V 180...250 V
Input current	19 A (monofásico)
Frequência da rede	60 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	2200 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2200 W
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Eficiência	92 % (carga total) 78 % (in battery operation)

Ambiental

Nível acústico	50 dBA
----------------	--------

Baterias & Tempo de operação

Battery graph comments	Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada.
Autonomia expansível	1
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	6 H
Quantidade de RBC™	2
Duração da bateria	1...2 ano(s)
Battery power in VAH	432 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)	72 W rated
Battery option	SMC24XLBP-BR 1 1296 VAh SMC24XLBP-BR 2 2160 VAh

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
Painel de controle	Display de led de status com indicadores de on line : em bateria : troca de bateria e sobre carga

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	445 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	37,000 kg
------------------	-----------

Pacote 1 Altura	57,709 cm
Pacote 1 largura	31,496 cm
Pacote 1 Comprimento	61,011 cm

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
-----------------	----------
