

Folha de dados do produto

Especificações



APC Smart-UPS On-Line,
10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x
IEC C13+1x IEC C19+Hard wire 3-
wire (H+N+E) outlets, Network Card,
W/O rail kit

SRTG10KXLI

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência nominal em W	10000 W
Potência nominal em VA	10000 VA
Nb of power socket outlets	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Output connector type	Conexão através de bornes 3-wire (H N + E) 1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário

Geral

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Altura	21,7 cm
Largura	44 cm
Profundidade	68 cm
Peso líquido	101,44 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Rack-mounted with kit

Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede	40...70 Hz auto-sensoreamento
Number of input connectors	1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T)
Limites da tensão de entrada	160...285 V
Corrente Máxima de Entrada	30 A
Tolerância Máxima contra Curtos (Icw)	40 kA

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	10000 W
Distorção harmônica	Menos de 2%
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica
Crest factor	3 : 1
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Full load runtime	00:03:30 10000 W
Half load runtime	00:11:00 5000 W
Maximum configurable power in VA	10000 VA

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...6600 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Nível acústico	55 dB
Dissipação de calor	2217,98 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Baterias & Tempo de operação

Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	4 H
Informações adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Vtagem da bateria	+/- 96 V
Energia de Carga da Bateria (Watts)	431 W rated

Battery power in VAH	1772 VAh runtime
Duração da bateria	3...5 ano(s)
Battery option	SRTG192XLBP4 1 3564 VAh SRTG192XLBP4 2 5415 VAh SRTG192XLBP4 3 7378 VAh SRTG192XLBP4 4 9216 VAh
Autonomia expansível	1

Comunicação & Gerenciamento

Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados	Network management card 3 with environmental monitoring
Painel de controle	Indicação do status do led com on-line : bateria ligada Console lcd de status e controle multifunção
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
Desligamento de Emergência (EPO)	Sim

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	600 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	103,46 kg
Pacote 1 Altura	41,4 cm
Pacote 1 largura	59 cm
Pacote 1 Comprimento	79 cm

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------