

Folha de dados do produto

Especificações

APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA RM 230V, Brazil



SRV1KRI-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência nominal em W	800 W
Potência nominal em VA	1000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	3 Brazilian 2P+T
Número de unidade de rack	2U
Comprimento do cabo	1,50 m
Número de cabos	1
Equipamentos fornecidos	CD com software Manual do usuário Cabo USB Cabo de sinalização básica de No-Break Braceletes de montagem em rack

Geral

Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,6 cm
Largura	43,7 cm

Profundidade	31,2 cm
Peso líquido	11 kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
USB compatible	Yes
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Limites da tensão de entrada	110...285 V half load 160...280 V carga total
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	800 W
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica
Distorção harmônica	3 %
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Eficiência	88 % (carga total)
Informações adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações do produto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m
Nível acústico	50 dBA
Dissipação de calor	372 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Voltagem da bateria	24 V
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	4 H
Duração da bateria	3...5 ano(s)
Energia de Carga da Bateria (Watts)	30 W rated

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção
Slots livres	1

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	600 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	13,1 kg
Pacote 1 Altura	21,8 cm
Pacote 1 largura	45,5 cm
Pacote 1 Comprimento	55,1 cm

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------