

Folha de dados do produto

Especificações



APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack, Rail Kit, Brazil

SRV3KRILRK-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência nominal em W	2400 W
Potência nominal em VA	3000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	4 Brazilian 2P+T
Número de unidade de rack	4U
Número de cabos	1
Equipamentos fornecidos	CD com software Braceletes de montagem em rack Trilhos de suporte para montagem em rack Manual do usuário Cabo USB

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Altura	17,2 cm
Largura	43,7 cm
Profundidade	63,2 cm
Peso líquido	52 kg
Local de montagem	Frontal

Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor
USB compatible	No
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Limites da tensão de entrada	110...285 V half load 160...280 V carga total
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2400 W
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica
Distorção harmônica	3 %
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Informações adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações do produto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m
Nível acústico	50 dBA
Dissipação de calor	910 Btu/h

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Voltagem da bateria	72V
Baterias Pré-Instaladas	1
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	5,5 H
Duração da bateria	3...5 ano(s)

Energia de Carga da Bateria (Watts)	350 W rated
--	-------------

Battery option	SRV72RLBP-9A 1 1878 VAh SRV72RLBP-9A 2 2817 VAh SRV72RLBP-9A 3 3756 VAh SRV72RLBP-9A 4 4695 VAh
-----------------------	--

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
----------------------	--

Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção
---------------------------	--

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	600 J
-----------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Package 1 Weight	66,8 kg
-------------------------	---------

Package 1 Height	48 cm
-------------------------	-------

Package 1 Width	60 cm
------------------------	-------

Package 1 Length	80 cm
-------------------------	-------

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
-----------------	-----------------------------------