

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo de Potência do nobreak SRV 10kVA/10 kW Online monovolt 230 V - Rack

SRVPM10KRIL

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage 230 V

Other Input Voltage 220 V
240 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Potência nominal em W 10000 W

Potência nominal em VA 10000 VA

Equipamentos fornecidos Cabo de sinalização básica de No-Break
CD com software
DC cable
Braceletes de montagem em rack
Manual do usuário
Cabo USB

Geral

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Redundant No

Físico

Altura 8,65 cm

Largura 43,8 cm

Profundidade 61,5 cm

Peso líquido 16 kg

Local de montagem Frontal

Mounting preference Lower

Modo de montagem Rack-mounted with kit

USB compatible No

Posição de montagem Horizontal

Entrada

Limites da tensão de entrada	110...300 V half load 176...300 V carga total
Number of input connectors	1 Conexão através de bornes 3 fios
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	10000 W
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações do produto	CE EAC
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 m
Nível acústico	58 dBA
Grau de proteção IP	IP20

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Voltagem da bateria	240V
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
Painel de controle	Console lcd de status e controle multifunção
Desligamento de Emergência (EPO)	Sim

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	600 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	60 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	76 cm
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Weight	20 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------