

Folha de dados do produto

Especificações



No-break inteligente RT da APC, 2200 VA e 120V, Brasil

SURTA2200XL-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potência nominal em W	1760 W
Potência nominal em VA	2200 VA
Plug standard	NBR 14136
Nb of power socket outlets	4 NBR 14136
Número de unidade de rack	2U
Comprimento do cabo	1,83 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	CD com software CD de documentação Guia de Instalação Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Cabo USB

Geral

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

Físico

Cor Preto

Altura 8,5 cm

Largura 43,2 cm

Profundidade 55,9 cm

Peso líquido 27,5 kg

Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoreamento
Limites da tensão de entrada	90...150 V

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	1760 W
Distorção harmônica	Inferior a 3%
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica
Crest factor	3 : 1
Topologia	Dupla Conversão Online
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Bypass type	Bypass incluído
Maximum configurable power in VA	2200 VA

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Nível acústico	45 dBA
Dissipação de calor	587 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Baterias & Tempo de operação

Baterias Pré-Instaladas	1
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	3 H
Quantidade de RBC™	1
Energia de Carga da Bateria (Watts)	115 W rated
Battery power in VAh	347 VAh runtime
Duração da bateria	3...5 ano(s)
Battery option	SURTA48XLBP 1 1037 VAh

SURTA48XLBP 2 1728 VAh
SURTA48XLBP 3 2420 VAh
SURTA48XLBP 4 3111 VAh
SURTA48XLBP 5 3802 VAh
SURTA48XLBP 8 5876 VAh
SURTA48XLBP 10 7258 VAh

Autonomia expansível	1
----------------------	---

Comunicação & Gerenciamento

Slots livres	1
--------------	---

Painel de controle	Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga e bypass
--------------------	--

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
---------------	--

Desligamento de Emergência (EPO)	Sim
----------------------------------	-----

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	540 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	31,36 kg
------------------	----------

Pacote 1 Altura	26 cm
-----------------	-------

Pacote 1 largura	61 cm
------------------	-------

Pacote 1 Comprimento	73,7 cm
----------------------	---------

Número de unidades no pacote 3	8
--------------------------------	---

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
--------------------------------	-----------------------

Regulamento REACH	Declaração REACH
-------------------	----------------------------------

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
---------------------	---

Sem mercúrio	Sim
--------------	-----

Informações das isenções RoHS	Sim
-------------------------------	---------------------

Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---

Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
---------------------------------	---

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------
